

製品紹介 光マイクロフォン比較一覧表

型 式	FLM-104 (独立単体で設置)	FLM-204 (独立単体で設置)	FLM-204 ビルトイン (カメラ内蔵方式)	FLM-204 インタフォン オプション
品名	光ケーブル方式 シールドマイクロフォン	光ケーブル方式 シールドマイクロフォン	カメラ内蔵方式 マイクロフォン	インターホン付マイクロフォン インターホン付マイク内蔵カメラ
設置用途	単体で設置 カメラ外部取り付け	単体で設置 カメラ外部取り付け	カメラ内部取り付け	FLM204カメラ外付けまたはカメラ内部取り付け
感度	-50 dB	-50 dB	-50 dB	-50 dB
SN比	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB
指向性	無指向性	無指向性	無指向性	無指向性
周波数特性	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
EMC特性	EMI, EMS 300V/m	EMI, EMS 300V/m	各カメラシールド構造に準ずる	マイク単体運用の場合はEMI, EMS 300V/m 内蔵の場合は各カメラシールド構造に準ずる。
電 源	モバイルバッテリー 長さ102mm Φ22mm以下 (充電済バッテリーに交換可能)	リチウムイオンバッテリー 18650サイズ (充電済バッテリーに交換可能)	カメラより給電	バッテリー給電またはカメラより給電
伝 送 方 式	光 FC型(1芯 MMF)	光 FC型(1芯 MMF)	カメラ内部配線	光FC型またはカメラ内部配線
連続運転時間	約6~30時間 (モバイルバッテリーの容量に従う)	約100時間 (26000mAh使用時)	カメラより給電	本体マイクロフォンの仕様により準ずる またはカメラより給電
出力音量調整	マイク穴の下に アッテネータボリューム	マイク穴の下に アッテネータボリューム	シールドカメラケースに アッテネータボリューム	マイク穴の下またはシールドカメラケースに アッテネータボリューム
本体電源スイッチ	無し	本体側面にプッシュスイッチ	無し	有りまたは無し
消費電力	500mW	80mW	カメラに準ずる	バッテリー容量またはカメラに準ずる
寸法・重量	55W×65H×160D (突起部寸法を含まない) 重量 約1kg	46W×46H×118D (突起部寸法を含まない) 重量 約0.46kg	カメラに準ずる	各仕様に準ずる
シールドカメラへの取付	外付けマイクとして シールドカメラ外部に設置	外付けマイクとして シールドカメラ外部に設置	シールドカメラに内蔵	独立単体設置またはシールドカメラに内蔵
設置方法	机置き/三脚取付 シールドカメラに専用金具で着脱	机置き/三脚取付 シールドカメラに専用金具で着脱	シールドカメラに内蔵	独立単体設置またはシールドカメラに内蔵
その他特徴	※光ファイバーケーブル1本接続 ※電源コードがない	※光ファイバーケーブル1本接続 ※FLM104と比較して軽量小型 ※電源コードがない ※連続運転時間100時間	※マイクがカメラ内蔵方式のため移動が簡単 ※マイク電源が内部給電のためバッテリーが不要 ※マイク内蔵のため外観がすっきり！出っ張りがない	※トークボタンを押すことなく双方向同時通話が可能